

## 1.2 SealStar 公端

高度防水、牢固紧凑



HIRSCHMANN  
AUTOMOTIVE

# 以质量和创新为驱动

轻量化和效率要求迷你化设计。

密封之星外壳是新一代具有优越性能的连接器，体型小巧，牢固紧凑。其开发过程由知名原始制造商OEM及其系统制造商共同参与。外壳的创新设计确保其能够与不同端子进行兼容。




## 特性:

种类丰富的外壳系列具有出色的热负荷和动态负荷性能。此外，还具有其他多种优越特征：

- 符合测试规范LV 214和USCAR测试规范<sup>1)</sup>
- 符合IPX9K防水标准
- 单芯线密封件和牢固的径向密封件
- 一次和二次锁定
- 抗振设计
- CPA (连接器二次锁)<sup>1)</sup>
- 不同的颜色和机械防错
- 插拔方便安全，锁定功能可发出声音确认
- 可在左侧或右侧的插接容纳部上锁紧
- 结构紧凑
- 完全预装配
- 可选配不同公端 (界面防呆/盲堵)

## 产品技术信息

孔数	2至16孔
电缆出线口	180°
端子系统	MCON 1.2 mm (TE) MLK 1.2 mm (Kostal)
端子间距	4.0 mm
线缆规格范围	0.22至1.00 mm <sup>2</sup>



## 产品系列: 公端外壳

孔数	2	2	2	2
排数	1	1	1	1
夹槽	40G / EWCAP 11 mm	40G	EWCAP 7 mm/11 mm	N
标准产品	是	是	是	否*
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	C*, Z*	B	B*	B*, C*
订单/产品编号	872-863-...*	809-555-521	809-604-...	807-879-...*



孔数	3	3	4	4
排数	1	1	1	1
夹槽	40G	40G / EWCAP 11 mm	40G	40G / EWCAP 11 mm
标准产品	是	是	是	是
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	-	B*, Z*	-	B, C*, D
<b>订单/产品编号</b>	<b>809-556-521</b>	<b>872-658-...</b>	<b>809-557-541</b>	<b>872-617-...</b>



孔数	5	6	8	8
排数	1	1	1	1
夹槽	40G	40G	40G	EWCAP 11 mm
标准产品	是	否*	是	是
编码	A	A	A	A
其他可用关键编码	B	-	B	B
<b>订单/产品编号</b>	<b>806-974-511</b>	<b>806-614-...*</b>	<b>809-560-521</b>	<b>809-799-501</b>



孔数	12	16	16
排数	2	2	2
夹槽	EWCAP 11 mm	40G	EWCAP 11 mm
标准产品	否*	是	否*
编码	A	A	A
其他可用关键编码	-	B*	B*
<b>订单/产品编号</b>	<b>807-378-...*</b>	<b>805-588-571</b>	<b>807-446-...*</b>



\* 应要求: OEM特定设计/限制

<sup>1)</sup> 外壳确定

需要了解更多相关讯息?  
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



### Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司  
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

[www.hirschmann-automotive.cn](http://www.hirschmann-automotive.cn)  
[shop.hirschmann-automotive.cn](http://shop.hirschmann-automotive.cn)



2023年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。